

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers. The buildings are dark with a grid of windows, and their lines converge towards the top of the frame. The sky is a vibrant blue with scattered white clouds. The text is overlaid in the upper left quadrant.

» Palettenregale

– die Superlative für Ihr Lager

System-Übersicht

ab 194

Projektstory	194 - 195
Systemmerkmale	196 - 197
Wichtige Planungsgrundlagen	200 - 203

Komplettregale

ab 198

Paletten-Komplettregale	198 - 199
-------------------------	-----------

Systemkomponenten und Zubehör

ab 204

Palettenregalrahmen	204
Palettenregalholme	205
Einzelteile und Zubehör	206 - 215

Spezialregale

ab 216

Umweltregale	216 - 217
Blechlager-Regale	218
Tafelregal	218
Profillager-Regal	219
Kabeltrommel-Regale	220 - 221
Bockregale	222
Feuerverzinkte Palettenregale	223



» Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Lagerung

„Unser Credo lautet: Perfekte Produkte entstehen aus einem Zusammenspiel von hervorragender Funktion, hoher Materialqualität und guter Gestaltung“ so das Zitat von Firmengründer Johannes Dallmer. Über den dreistufigen Vertriebsweg beliefert Dallmer ausschließlich den Fach-Großhandel, bei dem der regionale Handwerksbetrieb die Produkte anschließend beziehen kann. Das immer breitere Produktportfolio kann der Großhandel nicht mehr vorhalten, so dass Hersteller, wie z.B. Dallmer, auch die Verfügbarkeit von Kleinstmengen am eigenen Lager anbieten.

So muss die Logistik von heute gewährleisten, dass sowohl palettierte Ware wie auch Kleinmengen effizient gelagert und kommissioniert werden können. Starkes Unternehmenswachstum, verbunden mit den Marktforderungen nach schnelleren Reaktionszeiten und Lieferungen, veranlasste das

Unternehmen, sich flächenmäßig zu vergrößern, und daher erwarb es ein rund 20.000 m² großes Gelände. Für die Planung bis zur Montage des neuen Lagers wurde SCHULTE Lagertechnik beauftragt. Die Kompetenz und Professionalität wurden bereits in der Vergangenheit - bei der Planung der bestehenden Lager - sehr geschätzt, so dass diese Wahl schnell getroffen war. Mit 2.000 zusätzlichen Paletten-Stellplätzen wurde die Lagerfläche um ca. 4.500 m² erweitert.

Die Produkte werden überwiegend auf Einweg- und Europaletten gelagert und direkt vor Ort kommissioniert. Zur Einzelkommissionierung der Gebinde-Einheiten verlagert man diese auf die unteren Regalebenen mit Gitterrostböden. So sind Groß- und Einzelbestellung effizient zu kommissionieren.

Die Lagermitarbeiter lassen sich zur Optimierung der Laufwege von Handscannern und

einer Lagerverwaltungs-Software führen. Dazu wurden im Vorfeld Kommissionier-Algorithmen analysiert und angepasst. Daneben ist die Regalanlage so konzipiert, dass offene Zwischenzonen zur Laufweg-Verkürzung genauso berücksichtigt werden, wie auch eine abgestimmte Laufwegbreite zur gegenläufigen Kommissionierung.

Besonderen Wert legte Dallmer bei der Planung des neuen Lagers auch auf die Arbeitssicherheit. Die obersten drei Ebenen der Regalanlage sind zur Sicherheit mit Führungsrahmen ausgestattet, um sowohl die Paletten in den obersten Reihen zusätzlich zu stabilisieren, als auch ein Herabstürzen des Lagergutes zu verhindern. Darüber hinaus ist die gesamte Regalanlage mit einer Sprinkler-Anlage ausgerüstet, die innerhalb der Fachebene auf Holmhöhe stoßsicher montiert wurde.

Auf einen Blick



Anforderungen

- » Lagerung von Einweg- und Europaletten
- » Lagerung von Kleinteilen
- » Schnellere Kommissionierung
- » Schnelle Bearbeitung von Bestellungen

Auftragsumfang

- » Beratung, Planung, Lieferung und Montage

Besonderheiten

- » Lagerung von Paletten, Sperrgut und Kleinteilen in einer flexiblen Regalanlage
- » Planung in einer Bestandsimmobilie

Nutzen

- » Steigerung der Lagerkapazität von 2.000 auf 4.000 Stellplätze
- » Optimierte Laufwege
- » Effizientere Kommissionierung
- » Verbesserung der Arbeitssicherheit
- » Schnellste Kommissionierung und Lagerung durch Breitganglager



Mehr Referenzstories in unserem Magazin PROJEKTLAGER und als Download im Katalogportal!



» Palettenregale

Feldlasten bis 24,5 Tonnen · Höhen bis 12 Meter



- Stützen blau ähnlich RAL 5017
- Holme RAL 2004 reinorange
- Fachwerk sendzimier-verzinkt



Mit dem SCHULTE 3D-Configurator für Fachhändler können Sie Ihr Palettenregal mit den Belastungswerten nach der neuen DIN EN 15512:2020 einfach konfigurieren, in Echtzeit visualisieren und anschließend als fertiges Angebot ausgeben.

Planung

Notwendige Faktoren für die Planung:

- das Palettengewicht
- die Abmaße des Lagergutes und die Palettenhöhe
- die Holmlänge (1 bis 4 Paletten pro Fach)
- Anzahl der Lagerebenen pro Feld
- die Rahmenhöhe (Raumhöhe)
- die Art des Bediengerätes

Sicherheit

- Palettenregale müssen grundsätzlich gegen Verschieben gesichert werden. Dazu müssen geeignete Bodenanker verwendet werden, die im Lieferumfang enthalten sind (Seite 206).
- Zum Schutz der Regale und Sicherheit im Betrieb durch Flurförderzeuge empfehlen wir den Einsatz von Rammstutzecken und Leitplanken (Seite 207) gemäß DGUV 108-007 (BGR 234).

Aufbaumaße

Gesamtlänge des Regals:

- Für Ständerrahmen S610-M18-U: Summe aller Feldbreiten + (Anzahl der Ständerrahmen x 86)
- Für Ständerrahmen S625-A18 + S635-B20 + S645-B25: Summe aller Feldbreiten + (Anzahl der Ständerrahmen x 110)
- mind. 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmregale
 Regalanlagen & Bühnen




Holme mit Kastenprofil

Kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen sorgen für besonders hohe Stabilität sowie Längs- und Verwindungssteifigkeit.



Vielseitige Auflagemöglichkeiten

Durch verschiedene Auflagen wie z. B. Stahlpaneele, Spanplatten, Gitterroste, Container- und Fassauflagen können unterschiedlichste Waren gelagert werden.



4 Rahmentypen zur Auswahl

Je nach Belastungsanforderung kann zwischen 4 verschiedenen Rahmentypen gewählt werden.

Produktmerkmale

- hohe Fachlasten bis 4.450 kg und Feldlasten bis 24,5 t standardmäßig
- einteilige Rahmenprofile bis 12 m Höhe
- Holme lassen sich im Raster von 50 mm in der Höhe verstellen
- statische Berechnung nach dem aktuellem Stand der Technik: DIN EN 15512:2020
- Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen
- besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen
- Rahmen-Zwischenhöhen und Holm-Zwischenlängen lieferbar
- langfristige Planungssicherheit durch Standard-Rahmen
- schneller Aufbau durch einfaches Einhängen der Holme
- durch Systemzubehör optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen oder anderen Ladehilfsmitteln

Schnellfinder

Komplettregale	198 - 199
Überblick und Neuheiten	200 - 201
Wichtige Planungsgrundlagen	202 - 203
Systemkomponenten	204 - 205
Zubehör & Einzelteile	206 - 214
Regalbeschilderungen	215
Umweltregale	216 - 217
Blechlager- & Tafel-Regale	218
Profillager-Regal	219
Kabeltrommel-Regale	220 - 221



Umweltgerechte Lagerung



Fassregale von SCHULTE Lagertechnik für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (WGK1-WGK3) und entzündlichen Flüssigkeiten (R10-R12).

Umweltregale und passendes Zubehör finden Sie auf Seite 216-217.

Zubehör

Palettenregale im Überblick

Komponenten & Einzelteile

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem


Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Stützen
blau ähnlich
RAL 5017

Fachwerk
sendzimer-
verzinkt

Rahmen

- bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk bestehend aus Diagonal- u. Horizontalstreben, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm
- bis 12 Meter Höhe
- Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich
- die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp, siehe dazu Belastungstabelle auf Seite 203
- aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert

Viele Größen ab Lager

NEU



Rahmen- tiefe mm	Rahmen- höhe mm	Typ S610-M18-U	Typ S625-A18	Typ S635-B20	Typ S645-B25
		76 mm Stützenbreite	100 mm Stützenbreite	100 mm Stützenbreite	100 mm Stützenbreite
800	2.000	46000-U ■	16370-N □	46100 □	46200 □
	2.500	46001-U ■	16371-N ■	46101 □	46201 □
	3.000	46002-U ■	16372-N ■	46102 □	46202 □
	3.500	46003-U ■	16373-N ■	46103 □	46203 □
	4.000	46004-U ■	16374-N ■	46104 □	46204 □
	4.500	46005-U ■	16375-N ■	46105 □	46205 □
	5.000	46006-U ■	16376-N ■	46106 □	46206 □
	5.500	46007-U □	16377-N ■	46107 □	46207 □
	6.000	46008-U □	16378-N ■	46108 □	46208 □
	6.500	46009-U □	16379-N □	46109 □	46209 □
	7.000	46010-U □	16595-N □	46110 □	46210 □
	7.500	46011-U □	16596-N □	46111 □	46211 □
	8.000	46012-U □	16597-N □	46112 □	46212 □
8.500	46013-U □	16598-N □	46113 □	46213 □	
9.000-12.000		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1.100	2.000	46020-U ■	16360-N □	46120 □	46220 □
	2.500	46021-U ■	16361-N ■	46121 □	46221 □
	3.000	46022-U ■	16362-N ■	46122 □	46222 □
	3.500	46023-U ■	16363-N ■	46123 □	46223 □
	4.000	46024-U ■	16364-N ■	46124 □	46224 □
	4.500	46025-U ■	16365-N ■	46125 □	46225 □
	5.000	46026-U ■	16366-N ■	46126 □	46226 □
	5.500	46027-U □	16367-N ■	46127 □	46227 ■
	6.000	46028-U □	16368-N ■	46128 □	46228 ■
	6.500	46029-U □	16369-N □	46129 □	46229 □
	7.000	46030-U □	16616-N □	46130 □	46230 □
	7.500	46031-U □	16617-N □	46131 □	46231 □
	8.000	46032-U □	16618-N □	46132 □	46232 □
8.500	46033-U □	16619-N □	46133 □	46233 □	
9.000-12.000		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Trennfolie für Fußplatte bei magnesithaltigen Böden (siehe Seite 206)

Bitte beachten Sie die technischen Planungsmaße auf Seite 196 und die Belastungstabelle auf Seite 203. Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung. Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden.

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Kragarmregale
 Regalanlagen & Bühnen

Holmpaare

- kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen
- Agraffen sind mit 5 stabilen Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer versehen
- 2 Profiltypen für optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- 65 mm Anschweißmaß und 50 mm Holmtiefe bei allen Holmen
- Traglasten bis 4.000 kg pro Holmpaar nach DIN EN 15512:2020
- inkl. Sicherungsstiften

Holme
RAL 2004
reinorange



Belastungswerte nach DIN EN 15512:2020

Feldweite mm	Traglast kg / Paar	Profiltyp	Holmhöhe mm	Art.-Nr. Paar	Preis Paar
950	2.595	LNS-DUO 80x50x1,5	80	46400-2 □	
1.350	2.090	LNS-DUO 80x50x1,5	80	46405-2 ■	
1.825	2.082	LNS-DUO 100x50x1,5	100	46410-2 ■	
1.825	3.143	LNS-DUO 110x50x1,5	110	46411-2 □	
2.225	1.818	LNS-DUO 100x50x1,5	100	46415-2 □	
2.225	3.077	LNS-DUO 120x50x1,5	120	46416-2 ■	
2.700	1.545	LNS-DUO 100x50x1,5	100	46420-2 ■	
2.700	2.463	LNS-DUO 110x50x1,5	110	46421-2 ■	
2.700	3.072	EGN-DUO 120x50x1,5	120	46422-2 ■	
2.700	3.750	EGN-DUO 150x50x1,5	150	46423-2 ■	
3.300	3.000	EGN-DUO 135x50x1,5	135	46426-2 □	
3.600	2.400	EGN-DUO 120x50x1,5	120	46430-2 □	
3.600	3.322	EGN-DUO 150x50x1,5	150	46431-2 ■	
3.600	4.000*	EGN-DUO 165x50x1,8	165	46432-2 ■	
Sicherungsstift für Holme				16068-N ■	



Profiltyp LNS-DUO

Der Profiltyp LNS-DUO bietet Tragkräfte bis zu 3.143 kg pro Paar und ist für den Einsatz bei mittelschwerer Lagerung konzipiert.



Profiltyp EGN-DUO

Der Profiltyp EGN-DUO ist für die Aufnahme von Maximallasten konzipiert.

* nur in Verbindung mit Rahmen S645-B25

Alle Holme werden nur paarweise geliefert!



Mit dem SCHULTE 3D-Configurator für Fachhändler können Sie Ihr Palettenregal mit den Belastungswerten nach der neuen DIN EN 15512:2020 einfach konfigurieren, in Echtzeit visualisieren und anschließend als fertiges Angebot ausgeben.

Bitte beachten Sie die technischen Planungsmaße auf Seite 196 und die Belastungstabelle auf Seite 203.

Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung. Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden.

Farben, Längen und Tragkräfte nach Wunsch für Rahmen und Holme

Lassen Sie Ihre Palettenregale in Ihrer individuellen Farbe anfertigen. Sie erhalten alle gängigen RAL-Töne und auch andere Farben gegen einen einmaligen, mengenunabhängigen Farbaufschlag von 1.500,00 € pro Farbe (Art.-Nr. 16040). Die Lieferzeit hierfür beträgt 8 Wochen. Selbstverständlich liefern wir Ihnen Ihre Palettenregale auch in feuerverzinkt (gegen Aufpreis).

Rahmen und Holme können auch in anderen Längen und Tragkräften nach Ihren Wünschen produziert werden. Bitte fragen Sie die Preise hierzu an.



Diagonalstreben für Rahmenfachwerk

- verzinkt

für Typ	Länge mm	Rahmentiefe 800 mm	Länge mm	Rahmentiefe 1.100 mm
S610-M18-U	943	46512 ■	1.194	46513 ■
S625-A18	945	16503-N ■	1.186	16509-N ■
S635-B20 S645-B25	983	16710-N □	1.204	16711-N ■

Für alten Profiltyp bis 05/2022

S610-M18	973	46510 ■	1.217	46511 ■
----------	-----	---------	-------	---------

Horizontalstreben für Rahmenfachwerk

- verzinkt

für Typ	Länge mm	Rahmentiefe 800 mm	Länge mm	Rahmentiefe 1.100 mm
S610-M18-U	754	46517 ■	1.054	46518 ■
S625-A18	715	16502-N ■	1.015	16508-N ■
S635-B20 S645-B25	667	16510-N □	967	16500-N ■

Für alten Profiltyp bis 05/2022

S610-M18	752	46515 ■	1.052	46516 ■
----------	-----	---------	-------	---------

Fußplatten für Stütze

- zur Aufnahme der Stütze
- zur Bodenverankerung mit Bodenanker

für Typ	Breite x Tiefe x Stärke mm	
S610-M18-U	145 x 155 x 6	16512 ■
S625-A18	145 x 155 x 6	16512-100 ■
S635-B20 + S645-B25	145 x 200 x 8	46698 ■

Für alten Profiltyp bis 05/2022

S610-M18	145 x 155 x 6	16512 ■
----------	---------------	---------

Sicherungsstift zur Sicherung der Holme

- verzinkt

verzinkt	16068-N ■	0,37 €/Stück
----------	-----------	--------------

Bodenanker für Palettenregal-Rahmen

- zur Bodenbefestigung
- 12 mm Ø, 115 mm lang
- zulässig für Betongüte C 20/25
- verzinkt oder Edelstahl

verzinkt	46799 ■
Edelstahl	16113-V4A ■

Unterlegbleche für Fußplatten zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

- verzinkt

für Rahmen	Stück	Breite x Tiefe mm	Materialstärke mm	
S610-M18-U, S625-A18	1	145 x 155	1	16151 ■
S610-M18-U, S625-A18	5	145 x 155	1	16151-5 ■
S610-M18-U, S625-A18	1	145 x 155	2	16152 ■
S610-M18-U, S625-A18	5	145 x 155	2	16152-5 ■
S635-B20, S645-B25	1	145 x 200	1	16153-1 ■
S635-B20, S645-B25	5	145 x 200	1	16153-5 ■
S635-B20, S645-B25	1	145 x 200	2	16153 ■
S635-B20, S645-B25	5	145 x 200	2	16154-5 ■
Trennfolie für Fußplatte bei magnesihaltigen Böden für Stützen S610-M18-U, S625-A18				16149 ■

Adapter für Stütze zum Aufstocken und Verbinden

- pro Palettenregal-Rahmen benötigen Sie 2 Adapter
- inkl. Schrauben/Muttern, Unterlegscheiben
- Adapterlänge 330 mm
- verzinkt

Im Bereich des Adapterstücks ist kein Holm einhängbar.

für Rahmen	
S610-M18-U	46520 □
S625-A18	16571-N ■
S635-B20 + S645-B25	16572-N □

Rahmenerhöhungen passend für alle Rahmen

- zur Erhöhung des Rahmens um 500 mm
- inkl. Schrauben/Muttern
- RAL 5010 enzianblau

für Tiefe mm	
800	16571 ■
1.100	16572 ■



Rammschutz-Ecke L-Form 400 mm
inkl. 4 Schraubanker

- zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte
- **5 mm Materialstärke**
- in Sicherheitsfarben gelb / schwarz

Höhe mm	Preis / Stück
400	16105-N ■

Rammschutz-Ecke L-Form 800 mm
inkl. 4 Schraubanker

- Höhe 800 mm
- zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte
- **5 mm Materialstärke**
- in Sicherheitsfarben gelb / schwarz

Höhe mm	Preis / Stück
800	16105-N-800 ■



Rammschutz-Ecke U-Form 400 mm
inkl. 4 Schraubanker

- zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte
- **5 mm Materialstärke**
- Öffnungsmaß 155 mm und 210 mm
- in Sicherheitsfarben gelb / schwarz

Öffnungsmaß 155 mm
für Rahmen S610-M18-U,
S625-A18, S635-B20, S645-B25

Höhe mm	Preis / Stück
400	16104 ■

Öffnungsmaß 210 mm

Höhe mm	Preis / Stück
400	16104-210 ■

Stützenschutz für Rahmen

- zum Schutz der Rahmenständer vor Schäden
- inkl. 4 Schrauben
- blau



für Rahmen	Höhe mm	Preis / Stück
S610-M18-U	800	16179 ■
S625-A18, S635-B20, S645-B25	800	16179-100 □

Rammschutzwände
inkl. Rammschutzecken

- zum Schutz der Regalstirnseiten
- inkl. Schraubanker und Schrauben
- gelb / schwarz

für Einfachregale

Regaltiefe mm	Höhe mm	Preis / Stück
800	400	16577 ■
1.100	400	16578 ■
800	800	46530 ■
1.100	800	46531 ■

für Doppelregale (inkl. Stützkonsole)

800 + 200 + 800	400	16579 ■
1.100 + 200 + 1.100	400	16580 ■
800 + 200 + 800	800	46532 ■
1.100 + 200 + 1.100	800	46533 ■

Bei Doppelregalen werden Stützkonsolen mitgeliefert.



Schraubanker für Rammschutzecken

- 10 mm Ø, 90 mm lang
- verzinkt

verzinkt	16557 ■
----------	---------





Gitterroste holmbündig, eingelegt

Maschenweite 60 x 40 mm

- zur Lagerung loser Teile
- zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen
- ab Holmlänge 1.825 mm segmentierte Lieferung
- auf Anfrage mit Maschenweite 30 x 30 mm möglich
- feuerverzinkt

Für Holme mit einer Tiefe von 50 mm

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Preis / Ebene
800	950	760	1	46700 ■
800	1.350	1.080	1	46701 ■
800	1.825	1.460	2	46702 ■
800	2.225	1.780	2	46703 ■
800	2.700	2.160	3	46704 ■
800	3.300	2.640	3	46705 ■
800	3.600	2.880	4	46706 ■
1.100	950	1.000	1	46710 ■
1.100	1.350	1.400	1	46711 ■
1.100	1.825	2.000	2	46712 ■
1.100	2.225	2.400	2	46713 ■
1.100	2.700	3.000	3	46714 ■
1.100	3.300	3.600	3	46715 ■
1.100	3.600	3.960	4	46716 ■



Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden!



Gitterroste, aufgelegt

Maschenweite 60 x 40 mm

- 50 mm Außenkante
- sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme
- zur Lagerung loser Teile
- zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen
- ab Holmlänge 1.825 mm segmentierte Lieferung
- feuerverzinkt

Maschenweite 60 x 40 mm

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Preis / Ebene
800	950	760	1	46720 ■
800	1.350	1.080	1	46721 ■
800	1.825	1.460	2	46722 ■
800	2.225	1.780	2	46723 ■
800	2.700	2.160	3	46724 ■
800	3.300	2.640	3	46725 ■
800	3.600	2.880	4	46726 ■
1.100	950	1.000	1	46730 ■
1.100	1.350	1.400	1	46731 ■
1.100	1.825	2.000	2	46732 ■
1.100	2.225	2.400	2	46733 ■
1.100	2.700	3.000	3	46734 ■
1.100	3.300	3.600	3	46735 ■
1.100	3.600	3.960	4	46736 ■



Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden!

Spanplatten, versenkt
für 50 mm tiefe Holme

- Spanplatte 38 mm, inkl. Tiefenauflagen
- Spanplatten für Holme 3.300 und 3.600 mm werden segmentiert geliefert



Tiefenauflagen einzeln auf Seite 212.

Für Holme mit einer Tiefe von 50 mm



für Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Tiefenauflagen	Preis / Ebene
800	950	1.201	2	46582 ■
800	1.350	1.706	3	46583 ■
800	1.825	1.241	3	46584 ■
800	2.225	1.157	3	46585 ■
800	2.700	2.009	4	16586-50 ■
800	3.300	1.505	5	16587-50 ■
800	3.600	2.822	6	16588-50 ■
1.100	950	1.651	2	46689 ■
1.100	1.350	2.346	3	46690 ■
1.100	1.825	1.706	3	46691 ■
1.100	2.225	1.591	3	46692 ■
1.100	2.700	2.762	4	16593-50 ■
1.100	3.300	2.069	5	16594-50 ■
1.100	3.600	3.881	6	16595-50 ■



Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden!

Spanplatten, aufgelegt
38 mm stark

- inkl. Zentrierblech gegen Verschieben der Spanplatte
- zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen
- Spanplatten für Holme 3.300 und 3.600 mm werden segmentiert geliefert



Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden!


Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Zentrierbleche	Preis / Ebene
800	950	710	4	46693 ■
800	1.350	1.015	4	46694 ■
800	1.825	1.378	4	46695 ■
800	2.225	1.683	4	46696 ■
800	2.700	2.045	4	16198-50 ■
800	3.300	2.503	8	16581 ■
800	3.600	2.732	8	16199 ■
1.100	950	468	4	46586 ■
1.100	1.350	670	4	46587 ■
1.100	1.825	909	4	46588 ■
1.100	2.225	1.110	4	46589 ■
1.100	2.700	1.350	4	16195-50 ■
1.100	3.300	1.652	8	16597 ■
1.100	3.600	1.803	8	16196 ■

Zentrierblech, einzeln

A mm	B mm	C mm	D mm	für Holmstärke	Preis / Stück
35	50	35	78	50 mm	16178-50 ■



Anzahl Distanzstücke
in der Höhe



Distanzstücke für Doppelregale

- 2 hintereinander stehende Einzelregale werden stabil zum Doppelregal verbunden
- inkl. Befestigungsmaterial
- verzinkt

Distanzabstand mm	Preis / Stück
200	16410 ■
250	16410-25 ■
300	16411 ■
400	16412 ■
500	16413 ■



Stahlpaneele passend für alle Holztypen

- zur Auflage auf eine Holmebene
- nicht zur Lagerung von Paletten geeignet
- sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme
- verzinkt

Stahlpaneel-Ebenen

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Paneelstärke mm	Fachlast kg/Ebene	Preis / Ebene
800	950	1,25	900	16735-E ■
800	1.350	1,25	1.200	16154-E ■
800	1.825	1,25	1.800	16155-E ■
800	2.225	1,25	2.100	16156-E ■
800	2.700	1,25	2.700	16157-E ■
800	3.300	1,25	3.300	16158-E ■
800	3.600	1,25	3.600	16159-E ■
1.100	950	1,25	750	16736-E ■
1.100	1.350	1,25	1.250	16160-E ■
1.100	1.825	1,25	1.500	16161-E ■
1.100	2.225	1,25	1.750	16162-E ■
1.100	2.700	1,25	2.250	16163-E ■
1.100	3.300	1,25	2.750	16164-E ■
1.100	3.600	1,25	3.000	16165-E ■
1.100	1.350	1,5	1.600	16166-E ■
1.100	1.825	1,5	1.920	16167-E ■
1.100	2.225	1,5	2.240	16168-E ■
1.100	2.700	1,5	2.880	16169-E ■
1.100	3.300	1,5	3.520	16170-E ■
1.100	3.600	1,5	3.840	16171-E ■

Stahlpaneele einzeln

Breite mm	Höhe mm	Paneelstärke mm	für Regaltiefe mm	Tragkraft kg	Preis / Stück
300	40	1,25	800	300	16155 ■
		1,25	1.100	250	16154 ■
		1,5		320	16156 ■
325	40	1,25	800	300	16155-325 ■
		1,25	1.100	250	16154-325 ■
		1,5		320	16156-325 ■

Für Fachbreite 2.700 mm sind z. B. 9 Paneele erforderlich (9 x 300 mm).
Hinweis: Die zulässige Holm-Tragkraft darf nicht überschritten werden.



Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Stahlpaneelen darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden!



Drahtgitterauflagen Maschenweite 40 x 106 mm

- sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme
- segmentierte Lieferung für eine Holmebene
- verzinkt

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	für Holmbreite mm	Anzahl Auflagen	Fachlast kg/Ebene	Preis / Ebene
1.100	1.825	50	2	690	17147 ■
	2.700	50	3	1.035	17148 ■
	3.600	50	4	1.380	17149 ■




Bitte beachten Sie: Beim Einsatz von Drahtgitterauflagen darf die Tragkraft der eingesetzten Holmpaare nicht überschritten werden!

Weitere Tiefen und Maschengrößen auf Anfrage.

Durchschubsicherungen
passend für alle Rahmen


- verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten
- inkl. Befestigungsmaterial
- verzinkt

Holmlänge mm	Palettenüberstand 75 mm
950	16727 □
1.350	16728 ■
1.825	16729 ■
2.225	16730 ■
2.700	16731 ■
3.300	16732 ■
3.600	16733 ■



Gitter-Rückwände
Masche 50 x 50 mm

- zur Absicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen gemäß DGUV-Regel 108-007 (BGR 234)
- Pflicht ab Höhe 2.000 mm
- inklusive Abstandhalter für ein Abstandsmaß von 150 mm, zur rückseitigen Befestigung am Rahmen
- Rahmen blau, Maschengitter verzinkt



Abstandhalter zur Befestigung am Rahmen

**für Rahmen S610-M18-U
für Ständerbreite 76 mm**

Gitterhöhe mm	Feldbreite mm	Preis / Stück
1.000	950	16078 ■
1.000	1.350	16133 ■
1.000	1.825	16114-A-N ■
1.000	2.225	16135-A ■
1.000	2.700	16117-N ■
1.000	3.300	16079 ■
1.000	3.600	16138-N ■
1.500	950	16080 ■
1.500	1.350	16134 ■
1.500	1.825	16115-A-N ■
1.500	2.225	16136-A ■
1.500	2.700	16118-N ■
1.500	3.300	16081 ■
1.500	3.600	16139-N ■

**für Rahmen S625-A18, S635-B20, S645-B25
für Ständerbreite 100 mm**

Gitterhöhe mm	Feldbreite mm	Preis / Stück
1.000	950	16078-100 ■
1.000	1.350	16133-100 ■
1.000	1.825	16114-A-100 ■
1.000	2.225	16135-A-100 ■
1.000	2.700	16117-100 ■
1.000	3.300	16079-100 ■
1.000	3.600	16138-100 ■
1.500	950	16080-100 ■
1.500	1.350	16134-100 ■
1.500	1.825	16115-A-100 ■
1.500	2.225	16136-A-100 ■
1.500	2.700	16118-100 ■
1.500	3.300	16081-100 ■
1.500	3.600	16139-100 ■





Tiefenauflagen, versenkt zur holmbündigen Auflage von Spanplatten

- zur Auflage von Spanplatten 38 mm zwischen den Holmen
- RAL 2004 reinorange

für Rahmentiefe mm	für Holmtiefe mm	Tragkraft je Tiefenauflage in kg	Preis / Stück
800	50	900	16091-V-50 ■
1.100	50	500	16090-V-50 ■



Tiefenauflagen zur Querlagerung für Paletten

- glatte Ausführung
- sichere Aufnahme von Paletten bei Quereinlagerung
- verzinkt

für Rahmentiefe mm	Tragkraft je Paar / kg	Preis / Paar
800	1.352	16091-55-N ■
1.100	946	16090-55-N ■



Containerauflagen-Set für Gitterboxen, Europaletten u. ä.

- mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung
- hilft beim Einladen und Positionieren von Gitterboxen
- für eine Euro-Gitterbox geeignet
- inkl. Befestigungsmaterial
- verzinkt

für Rahmentiefe mm	für Holmtiefe mm	Breite mm	Preis / Set
800	50	1.200	16093-50 ■
1.100	50	800	16092-50 ■



Tiefenauflagen mit aufgestellter Lasche zur Auflage von Spanplatten

- die Tragfähigkeit der Spanplatten wird erhöht
- sichert Spanplatten gegen Verrutschen
- verzinkt

für Rahmentiefe mm	Tragkraft je Paar / kg	Preis / Paar
800	1.352	16141-55-N ■
1.100	946	16140-55-N ■

Teleskopauszüge für Holme und Bodenebenen

Dieses Auszugssystem ist ausschließlich für die manuelle Kommissionierung in Palettenregalen geeignet. Hiermit wird eine einfache Handhabung für den Bediener und Kommissionierer ermöglicht.

Für die Verwendung müssen nachfolgende Angaben berücksichtigt werden:

- für Regaltiefe 1.100 mm
- max. 2 Ebenen übereinander
- für Holmbreiten 50mm
- Palettenauszugstiefe 70%
- immer gleiche Holmpaare verwenden
- Holme müssen mit Ständern verschraubt werden (Aushebesicherung)
- Standardauszüge für Holmebenen, Rohrkonstruktion für Bodenebene
- es darf immer nur ein Auszug pro Feld betätigt werden
- Palettenlast max. 800 kg pro Auszug bei 1 bis 3 Auszügen
- Palettenlast reduziert auf max. 500 kg bei 4 Auszügen!
- Standardauszugsebenen müssen mit den hinteren Holmen verschraubt und gesichert werden
- Bodenebenen werden nur auf dem Fußboden verankert
- Ausführung blau/verzinkt



Teleskopauszug für den Einsatz auf Holmebenen

Maße B x T x H mm	Preis auf Anfrage. Beratung durch unsere Techniker.
800 x 1.200 x 95	



Teleskopauszug für Holmebenen, mit Stahlböden

Maße B x T x H mm	Preis auf Anfrage. Beratung durch unsere Techniker.
800 x 1.200 x 95	



Teleskopauszug für den Einsatz auf Bodenebenen

Maße B x T x H mm	Preis / Stück	* Handgriff nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Höhe inkl. Handgriff 1.035 mm
800 x 1.200 x 235	46552 □	



Teleskopauszug für Bodenebene, mit Stahlböden

Maße B x T x H mm	Preis / Stück	* Handgriff nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Höhe inkl. Handgriff 1.035 mm
800 x 1.200 x 235	46553 □	

Holmpaare für Palettenauszüge

Montage nur in Verbindung mit diesen aufgeführten Holmen zulässig!



Länge mm	Profiltyp	Holmhöhe mm	Art.-Nr. Paar	Preis / Paar
950	LNS-DUO 80x50x1,5/65	80	46560 □	
1.825	EGN-DUO 135x50x1,5/65	135	46561 □	
2.700	EGN-DUO 165x50x1,8/65	165	46562 □	
3.600	EGN-DUO 165x50x1,8/65	165	46563 ■	

Alle Holme werden nur paarweise geliefert!

Handgriff für Teleskopauszüge

- inkl. Befestigungsmaterial
- nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen



Höhe mm	Preis / Stück
800	46556 □



Regalwannen zum Auffangen von Flüssigkeiten

- mit und ohne Gitterrost
- aus 3 mm Stahlblech
- verzinkt oder RAL 5010 enziablau

Breite x Tiefe x Höhe mm	Regalwannen verzinkt	für Holmlänge mm	Inhalt Liter	
1750x1300x250	ohne Gitterrost	1825	240	46740 □
1750x1300x250	mit Gitterrost	1825	240	46750 □
2650x1300x210	ohne Gitterrost	2700	240	46741 □
2650x1300x210	mit Gitterrost	2700	240	46751 □
2650x1300x300	ohne Gitterrost	2700	540	46742 □
2650x1300x300	mit Gitterrost	2700	540	46752 □
2650x1300x435	ohne Gitterrost	2700	1.000	46743 □
2650x1300x435	mit Gitterrost	2700	1.000	47653 □
3250x1300x265	ohne Gitterrost	3300	540	46744 □
3250x1300x265	mit Gitterrost	3300	540	46754 □
3250x1300x380	ohne Gitterrost	3300	1.000	46745 □
3250x1300x380	mit Gitterrost	3300	1.000	46755 □
3550x1300x355	mit Gitterrost	3600	1.000	46756 □

Breite x Tiefe x Höhe mm	Regalwannen RAL 5010	für Holmlänge mm	Inhalt Liter	
1750x1300x250	ohne Gitterrost	1825	240	46740-5010 □
1750x1300x250	mit Gitterrost	1825	240	46750-5010 □
2650x1300x210	ohne Gitterrost	2700	240	46741-5010 □
2650x1300x210	mit Gitterrost	2700	240	46751-5010 □
2650x1300x300	ohne Gitterrost	2700	540	46742-5010 □
2650x1300x300	mit Gitterrost	2700	540	46752-5010 □
2650x1300x435	ohne Gitterrost	2700	1.000	46743-5010 □
2650x1300x435	mit Gitterrost	2700	1.000	47653-5010 □
3250x1300x265	ohne Gitterrost	3300	540	46744-5010 □
3250x1300x265	mit Gitterrost	3300	540	46754-5010 □
3250x1300x380	ohne Gitterrost	3300	1.000	46745-5010 □
3250x1300x380	mit Gitterrost	3300	1.000	46755-5010 □
3550x1300x355	mit Gitterrost	3600	1.000	46756-5010 □



Die Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens jedoch 10 % des Gesamtrauminhaltes der in ihr gelagerten Behältnisse aufnehmen können. Soweit in der weiteren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zulässig ist, muss die Auffangwanne den Gesamteinhalt der gelagerten Behältnisse aufnehmen können.

Auch in diesen Farben erhältlich:



Einhängewannen für Regaltiefe 1.100 mm zum Einhängen zwischen die Holme

- mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²)
- aus 3 mm Stahlblech
- geeignet für 35, 40, 50, 55, 60 mm Holmtiefe
- verzinkt oder RAL 5010 enziablau



Anwendungsbeispiel

Breite x Tiefe x Höhe mm	Regalwannen verzinkt	für Holmlänge mm	Auffangvolumen Liter	
1750x1250/915x160	mit Gitterrost	1825	200	46760 □
2150x1250/915x140	mit Gitterrost	2225	200	46761 □
2650x1250/915x130	mit Gitterrost	2700	200	46762 □
3250x1250/915x110	mit Gitterrost	3300	200	46763 □
3550x1250/915x115	mit Gitterrost	3600	260	46764 □

Breite x Tiefe x Höhe mm	Regalwannen RAL 5010	für Holmlänge mm	Auffangvolumen Liter	
1750x1250/915x160	mit Gitterrost	1825	200	46760-5010 □
2150x1250/915x140	mit Gitterrost	2225	200	46761-5010 □
2650x1250/915x130	mit Gitterrost	2700	200	46762-5010 □
3250x1250/915x110	mit Gitterrost	3300	200	46763-5010 □
3550x1250/915x115	mit Gitterrost	3600	260	46764-5010 □

Auch in diesen Farben erhältlich:




Regalplatzetiketten

mit individuellem Nummernschlüssel

- Leit- und Orientierungssystem für Regallager
- schnelle Kommissionierung und kurze Auftragsdurchlaufzeiten
- gelb mit schwarzer Schrift

Preise und Anfertigung auf Anfrage. Gerne beraten wir Sie bei der Planung.



Regalzeilenschilder

zur Kennzeichnung von Regalzeilen

- stoßfest, lichteht, witterungsbeständig
- inkl. Federn zur einfachen Anbringung
- weiß oder gelb mit schwarzer Schrift

Maße H x B mm	Farbe	€/ Stück
200 x 200	gelb	22950
	weiß	22951
300 x 300	gelb	22952
	weiß	22953
500 x 500	gelb	22954
	weiß	22955

Halle
03

A17



Belastungsschilder

DIN A3

- individuell nach Anlagenspezifikation
- Druck auf Hartschaumplatte
- gemäß DIN EN 15635

DIN A3	13711
--------	-------



Selbstklebende Regalplatzetiketten

zur Kennzeichnung an Regalfeldern

- langlebige Klebefolie zur Anbringung an Holme
- weiß oder gelb mit schwarzer Schrift

Maße H x B mm	Farbe	€/ Stück
120 x 22	gelb	22956
	weiß	22957
140 x 38	gelb	22958
	weiß	22959
220 x 58	gelb	22960
	weiß	22961



Magnetische Regalplatzetiketten

zur Kennzeichnung an Regalfeldern

- langlebige Etikettenfolie auf Magnetband
- schneller Austausch an den Regalen
- weiß oder gelb mit schwarzer Schrift

Maße H x B mm	Farbe	€/ Stück
120 x 22	gelb	22962
	weiß	22963
140 x 38	gelb	22964
	weiß	22965
220 x 58	gelb	22966
	weiß	22967



» Umweltregale für zertifizierte Sicherheit

Die sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe ist eine besondere Herausforderung. Mit den Umweltregalen von SCHULTE Lagertechnik lassen sich Flüssigkeiten in Fässern oder Kannen sach- und umweltgerecht aufbewahren.



Eigenschaften

- Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwanne am Boden
- besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- schneller Umbau durch einfaches Stecken der Holme
- individuelle Einteilung der Ebenen im Raster von 50 mm
- Regal nur für Innenaufstellung geeignet

Nutzen

- optimale Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- 8 praxisorientierte Varianten mit Fassauflagen
- Abfüllung von Flüssigkeiten direkt am Regal möglich



Fassauflagen für Fasslagerung

- verzinkte Winkelprofile
- für Tiefe 800 mm
- für 50 mm Holmtiefe

für Fässer	
60 Liter	46980 ■
200 Liter	46981 ■

Rollenauflage für Fasslagerung

- ermöglicht die leichte Drehung und Positionierung der Fässer
- für Tiefe 800 mm
- bestehend aus:
Fassauflage + Rollenauflage




für Fässer	
60 Liter	46982 □
200 Liter	46983 □


Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmsregale
 Regalanlagen & Bühnen

Fassregale für 60- und 200-Liter-Fässer

für stehende und liegende Lagerung



	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Artikel-Nr. Preis	46960 ■	46961 ■	46962 ■	46963 ■	46964 ■	46965 ■	46966 ■	46967 ■
Anzahl Fässer	4 x 200 l liegend		6 x 60 l liegend		6 x 200 l liegend		6 x 200 l liegend	
Rahmen H x T mm	2.000 x 800		2.000 x 800		2.000 x 800		2.500 x 800	
Holmbreite mm	1.350		1.350		2.225		1.350	
Wanne B x T mm	1.330 x 1.200 ohne Gitterrost		1.330 x 1.200 ohne Gitterrost		2.205 x 1.200 ohne Gitterrost		1.330 x 1.200 ohne Gitterrost	
Inhalt Bodenwanne Liter	215		215		240		215	



	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Artikel-Nr. Preis	46968 □	46969 □	46970 ■	46971 ■	46972 ■	46973 ■	46974 □	46975 □
Anzahl Fässer	4 x 200 l liegend 4 x 200 l stehend		9 x 60 l liegend		9 x 200 l liegend		6 x 200 l liegend 6 x 200 l stehend	
Rahmen H x T mm	2.500 x 800		2.500 x 800		2.500 x 800		2.500 x 800	
Holmbreite mm	1.350		1.350		2.225		2.225	
Wanne B x T mm	1.330 x 1.200 mit Gitterrost		1.330 x 1.200 ohne Gitterrost		2.205 x 1.200 ohne Gitterrost		2.205 x 1.200 mit Gitterrost	
Inhalt Bodenwanne Liter	200		215		240		240	



Kannenträger zur Ablage von Kannen und Kanistern

- nur in Kombination mit Fassauflage einsetzbar
- wird einfach in die Fassauflage eingehängt
- Stellfläche: 400 x 300 mm
- Höhe: 350 mm

46984 ■

Bodenwannen für Fassregale, zum Auffangen von Flüssigkeiten

- mit und ohne Gitterrost
- mit Füßen
- verzinkt



Bodenwanne verzinkt	Breite x Tiefe x Höhe mm	Inhalt Liter	
ohne Gitterrost, mit Füßen	1.330 x 1.200 x 260	215	46976 ■
mit Gitterrost, mit Füßen	1.330 x 1.200 x 260	200	46977 □
ohne Gitterrost, mit Füßen	2.205 x 1.200 x 225	240	46978 ■
mit Gitterrost, mit Füßen	2.205 x 1.200 x 225	240	46979 □

Fachbodenregale
Stecksystem



Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale



Palettenregale



Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Blechlager-Box

zur Lagerung von Blechen und Platten

Eigenschaften

- 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen
- lichte Fachbreite 100 mm
- Lieferung in zerlegter Ausführung
- RAL 5010 enzianblau

Nutzen

- die leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten
- die abgekantete Auflagenschiene sorgt für sicheren Halt des Lagerguts über die gesamte Tiefe
- übersichtliche, platzsparende Lagerung sorgt für Zeit- und Kostenersparnis

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	für Tafelgrößen mm	Traglast / Fach kg		
1.250	1.100	2.000	2.000 x 1.000	1.000	19465	■
1.500	1.100	2.500	2.500 x 1.250	1.000	19466	□
1.750	1.100	3.000	3.000 x 1.500	1.000	19467	□

Tafel-Regal

zur Lagerung von Blechen und Platten

Eigenschaften

- Boden aus verzinkten Stahlblechführungen
- Lieferung in zerlegter Ausführung
- Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot

Nutzen

- eine leichtlaufende Stahlrolle sorgt für leichtes Ein- und Auslagern
- leichte Bedienung durch eine Person möglich
- mit Führungen für sicheren Halt

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl x Breite der Fächer	Traglast / Fach kg	Bügelhöhen mm		
1.000	560	2.030	6 x 45 mm	500	7 x 900 mm	19468	□
1.000	800	2.030	6 x 85 mm	500	7 x 800 mm	19496	□
1.000	800	2.030	9 x 45 mm	500	10 x 900 mm	19497	□

Reststück-Regal

zur Lagerung von Zuschnittresten

Eigenschaften

- Boden aus verzinkten Stahlblechführungen
- Lieferung in zerlegter Ausführung
- Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot

Nutzen

- leichte Bedienung durch eine Person möglich
- mit Führungen für sicheren Halt

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl x Breite der Fächer	Traglast / Fach kg	Bügelhöhen mm		
1.000	480	1.600	5 x 50 mm	500	2 x 120, 1 x 385, 1 x 640, 2 x 900 mm	19469	□

Optimal geeignet für Zuschnitt-Reststücke, mit unterschiedlichen Bügelhöhen

Profillager-Regal

zur stehenden Lagerung von Langgut

optimierter
Trennarm

Eigenschaften


- zur stehenden Lagerung von leichtem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc.
- 10° Neigung
- seitlich anliegende Last/Querlast: max. 25 kg pro Trennarm
- Vertikallast: max. 1.135 kg pro Feld
- Trennarne sind zu jedem Regal separat zu bestellen
- aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert
- Rahmen blau, Holme orange Fachwerk verzinkt, Trennarne blau

Nutzen

- übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten
- auch ideal im SB-Bereich einsetzbar
- variabel einsetzbare Unterteilungsrohre ermöglichen flexible Fachbreiten

Lieferumfang

- Grundregal:
2 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm) oder
- Anbauregal:
1 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm) inkl. Fußplatten und Bodenanker




Profillager-Regal

Höhe mm	Breite mm	Tiefe unten mm	Typ	Grundregal	Anbauregal
3.000	1.825	700	Einfachregal	46990	46991
3.000	2.700	700	Einfachregal	46992	46993

Trennarne, stabil verschraubt

Tiefe mm	Preis / Stück
500	46996
750	46997



Aufbaumaße

Gesamtlänge des Regals:

- Summe aller Fachbreiten + (Anzahl der Ständer x 86 mm)
- bei Grundregalen Nennbreite + 172 mm
- bei Anbauregalen Nennbreite + 86 mm
- mind. 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen

Hinweis:

Das Lagergut darf **max. 500 mm** höher sein als das Regal!

Kabeltrommel-Regal SchrägRoll System

für leichte bis mittelschwere Belastungen

Eigenschaften

- ungebremste Ausführung für ausschließlich manuelle Bedienung
- 10° Neigung
- Trommelgewicht bis 500 kg
- Feldlasten bis 1.500 kg
- Fachbreiten 860, 1.160 und 1.360 mm
- aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert
- Rahmen und Holme blau, Achsaufnahme orange, Fachwerk verzinkt

Nutzen

- übersichtliche, platzsparende und sichere Höhenlagerung der Kabeltrommeln
- Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Abmessungen und Belastungen können problemlos eingelagert werden
- bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen
- schnell und einfach aufzubauen, Erweiterungen und Ergänzungen jederzeit möglich




Kabeltrommel-Regal SchrägRoll

Höhe mm	Fachbreite mm	maximale Trommelbreite mm	Tiefe mm	Trommelgewicht max. kg	Anzahl Achsen	Achsdurchmesser mm	Kabeltrommeldurchmesser max. mm	Grundregal	Anbauregal
2.000	860	610	900	500	2	42,4	600	16978 □	16984 □
2.000	1.160	910	900	500	2	60,3	600	16979 □	16988 □
2.000	1.360	1.110	900	500	2	60,3	600	16983 □	16989 □
2.500	860	610	900	500	2	42,4	800	16713 □	16716 □
2.500	1.160	910	900	500	2	60,3	800	16714 □	16717 □
2.500	1.360	1.110	900	500	2	60,3	800	16715 □	16718 □
3.000	860	610	900	500	2	42,4	800	16980 □	16985 □
3.000	1.160	910	900	500	2	60,3	800	16981 □	16986 □
3.000	1.360	1.110	900	500	2	60,3	800	16982 □	16987 □

Aufbaumaße für SchrägRoll und BlockRoll System

Gesamtlänge des Regals:

- Summe aller Fachbreiten + (Anzahl der Ständer x 110 mm)
- mind. 100 mm Abstand der Außenrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für Fußplatten berücksichtigen



Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Kragarmregale
 Regalanlagen & Bühnen

Kabeltrommel-Regal BlockRoll System


für schwere Belastungen

Eigenschaften

- gebremste Ausführung **BlockRoll Typ HB**
- die **Bauform HB** ist geeignet für die Verwendung maschinell angetriebener Abspul- oder Wickelmaschinen
- Trommelgewicht bis 1.000 kg
- Feldlasten bis 6.000 kg möglich
- Fachbreiten 860, 1.160 und 1.360 mm
- aus transporttechnischen Gründen werden die Rahmen zerlegt geliefert
- Rahmen und Holme blau, Achsauflagen RAL 7037 staubgrau, Achsschalen RAL 3020 verkehrsrot, Fachwerk verzinkt

Nutzen

- übersichtliche, platzsparende und sichere Höhenlagerung der Kabeltrommeln
- Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Abmessungen und Belastungen können problemlos eingelagert werden
- bewährtes und erweiterbares Regalsystem für unterschiedliche Fachbreiten und Höhen
- schnell und einfach aufzubauen, Erweiterungen und Ergänzungen jederzeit möglich



Kabeltrommel-Regal BlockRoll Typ HB										
Höhe mm	Fachbreite mm	maximale Trommelbreite mm	Tiefe mm	Trommelgewicht max. kg	Anzahl Achsen	Achsdurchmesser mm	Kabeltrommeldurchmesser max. mm	Grundregal	Anbauregal	
2.500	860	650	1.045	1.000	2	34	1.000	16900-G □	16905-G □	
2.500	1.160	950	1.045	1.000	2	60	1.000	16901-G □	16906-G □	
2.500	1.360	1.150	1.045	1.000	2	60	1.000	16902-G □	16907-G □	
3.000	860	650	1.045	1.000	3	34	1.000	16910-G □	16915-G □	
3.000	1.160	950	1.045	1.000	3	60	1.000	16911-G □	16916-G □	
3.000	1.360	1.150	1.045	1.000	3	60	1.000	16912-G □	16917-G □	
3.600	860	650	1.045	1.000	3	34	1.000	16980-G □	16985-G □	
3.600	1.160	950	1.045	1.000	3	60	1.000	16981-G □	16986-G □	
3.600	1.360	1.150	1.045	1.000	3	60	1.000	16982-G □	16987-G □	
4.100	860	650	1.045	1.000	4	34	1.000	16990-G □	16995-G □	
4.100	1.160	950	1.045	1.000	4	60	1.000	16991-G □	16996-G □	
4.100	1.360	1.150	1.045	1.000	4	60	1.000	16992-G □	16997-G □	
4.700	860	650	1.045	1.000	4	34	1.000	17000-G □	17005-G □	
4.700	1.160	950	1.045	1.000	4	60	1.000	17001-G □	17006-G □	
4.700	1.360	1.150	1.045	1.000	4	60	1.000	17002-G □	17007-G □	
5.500	860	650	1.045	1.000	5	34	1.000	16960-G □	16965-G □	
5.500	1.160	950	1.045	1.000	5	60	1.000	16961-G □	16966-G □	
5.500	1.360	1.150	1.045	1.000	5	60	1.000	16962-G □	16967-G □	
6.000	860	650	1.045	1.000	6	34	1.000	16970-G □	16975-G □	
6.000	1.160	950	1.045	1.000	6	60	1.000	16971-G □	16976-G □	
6.000	1.360	1.150	1.045	1.000	6	60	1.000	16972-G □	16977-G □	

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Kragarmregale
 Regalanlagen & Bühnen

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmregale
 Regalanlagen & Bühnen




Bockregale

Palettenregal mit 1 Holmebene


- zur Lagerung von Paletten
- 2 Rahmenhöhen: 2.500 mm oder 3.000 mm
- 2 Holmlängen: 1.825 mm und 2.700 mm
- Palettengewicht: 500 kg oder 1.000 kg
- **Grundregal** bestehend aus:
2 Rahmen inkl. Fußplatten, 2 Holme, 8 Bodenanker, 4 Unterlegbleche 2 mm
- **Anbauregal** bestehend aus:
1 Rahmen inkl. Fußplatten, 2 Holme, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm
- Rahmen blau, Holme orange
Fachwerk verzinkt



1.825 mm Holmlänge



2.700 mm Holmlänge



Bockregal · Palettengewicht bis 500 kg · Rahmentyp S625-A18

Regaltyp	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Holmtyp	Fachlast/Feldlast max. kg	Art.-Nr.	Preis
Grundregal	2.500	1.825	1.100	2.000	1.750	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	1.000	46300	
Anbauregal	2.500	1.825	1.100	2.000	1.750	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	1.000	46305	
Grundregal	2.500	2.700	1.100	2.000	1.750	2	6	EGN-DUO 120x50x1,5	1.500	46301	
Anbauregal	2.500	2.700	1.100	2.000	1.750	2	6	EGN-DUO 120x50x1,5	1.500	46306	
Grundregal	3.000	1.825	1.100	2.500	2.250	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	1.000	46302	
Anbauregal	3.000	1.825	1.100	2.500	2.250	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	1.000	46307	
Grundregal	3.000	2.700	1.100	2.500	2.250	2	6	EGN-DUO 120x50x1,5	1.500	46303	
Anbauregal	3.000	2.700	1.100	2.500	2.250	2	6	EGN-DUO 120x50x1,5	1.500	46308	

Bockregal · Palettengewicht bis 1.000 kg · Rahmentyp S625-A18


Regaltyp	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Holmtyp	Fachlast/Feldlast max. kg	Art.-Nr.	Preis
Grundregal	2.500	1.825	1.100	2.000	1.750	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	2.000	46300	
Anbauregal	2.500	1.825	1.100	2.000	1.750	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	2.000	46305	
Grundregal	2.500	2.700	1.100	2.000	1.750	2	6	EGN-DUO 150x50x1,5	3.000	46311	
Anbauregal	2.500	2.700	1.100	2.000	1.750	2	6	EGN-DUO 150x50x1,5	3.000	46316	
Grundregal	3.000	1.825	1.100	2.500	2.250	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	2.000	46302	
Anbauregal	3.000	1.825	1.100	2.500	2.250	2	4	LNS-DUO 100x50x1,5	2.000	46307	
Grundregal	3.000	2.700	1.100	2.500	2.250	2	6	EGN-DUO 150x50x1,5	3.000	46313	
Anbauregal	3.000	2.700	1.100	2.500	2.250	2	6	EGN-DUO 150x50x1,5	3.000	46318	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

» Feuerverzinkte Palettenregale

zur Außenaufstellung

NEU



2
WOCHE
versandfertig

Feuerverzinkt

Startersets bestehen aus 3 Feldern je 2.700 mm oder 1.825 mm breit


- 4 Rahmen: Höhe 4.500 oder 6.000 mm
- 6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
- 16 Schraubanker + Folienpatrone
- 16 Unterlegbleche 2 mm
- 1 Belastungsschild DIN A3

Anbauregale bestehen aus 1 Feld 2.700 mm oder 1.825 mm breit

- 1 Rahmen: Höhe 4.500 oder 6.000 mm
- 2, 3, 4 oder 5 Holmpaare
- 4 Schraubanker + Folienpatrone
- 4 Unterlegbleche 2 mm

Eigenschaften:

- feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung
- Palettgewicht: 1.000 kg
- für die Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von maximal 2.530 mm
- warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agraffenhaken
- Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen
- Rahmentiefe 1.100 mm
- Schraubanker inkl. Folienpatrone
- Aufstellort gemäß Lastansätzen, siehe Seite 3. (Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den SCHULTE-Vertriebstechniker.)



IPE-Holm:

- robuste und langlebige Ausführung
- warmgewalzte IPE 100 + 120
- mit 5 Agraffenhaken
- inkl. Sicherungsschraube

Mehr Informationen über feuerverzinkte Palettenregale

Als Download auf unserem Katalogportal!



Mehr Informationen und Komplettregal-Sets, Preise und Artikelnummern finden Sie in unserer Spezialbroschüre „Feuerverzinkte Palettenregale“ im Katalogportal auf unserer Homepage.

