

## Transportwagen ohne Sicken

### Transportwagen D 1508 ohne Sicken



D 1508 / 360



D 1508 / 360 PVC

#### Serienmäßige Ausstattung:

- Material: Aluminium
- Boden mit Gefälle und 2 Abflusslöchern, mit Silikon abgedichtet
- Beide Abflusslöcher mit Ablaufventil, Stöpsel und Kette
- Mit einer bis zur Hälfte abklappbaren Längswand
- Deckel mit Scharnieren, 2 Haltegurtbändern und 2 Hebelspannverschlüssen
- glatte Oberfläche, daher leicht zu reinigen
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und extrem stabil
- Geöffnete Klappe wird von zwei Magneten gehalten
- Eloxierte Schiebegriffe an beiden Stirnwänden - Boden mit Silikon abgedichtet
- Stabile Fahrwerkträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi (
- Grau, spurlos, mit Präzisionskugellager und Kunststoff-Fadenschutz)
- 2 Räder mit Bremsen - Rollenanordnung B



## Transportwagen D 1539 ohne Sicken



D 1539 / 360 PVC

### TIPP

- Die umlaufenden und abriebfesten PVC-Stosspuffer am unteren Wagenrand schonen Wagen, Wände und Türen
- Extrem weit herunterklappbare Längswand für leichtes Be- und Entladen
- Zweigeteilter Scharnierdeckel für einfaches und sicheres Arbeiten
- Schiebegriffe ermöglichen leichtes Handling bei maximaler Beladung
- Sehr gleitfähige Räder ermöglichen geringen Anlaufwiderstand

### Serienmäßige Ausstattung:

- Boden mit Gefälle und 2 Abflusslöchern
- Beide Abflusslöcher mit Ablaufventil, Stöpsel und Kette
- Boden mit Silikon abgedichtet
- Mit einer bis zu  $\frac{2}{3}$  abklappbaren Längswand
- zweigeteilter Deckel mit 2 Gurtbändern und 2 Hebelspannverschlüssen
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl
- Radkörper aus Polypropylen (Supratech)
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi (geräuscharm)
- Grau, spurlos, mit Präzisionskugellager



Zweigeteilter Deckel für einfaches und sicheres Arbeiten



Extrem weit herunterklappbare Längswand für leichtes Be- und Entladen



Abflusslöcher mit Ablaufventil, Stöpsel und Kette

## Transportwagen D1508 und D 1539

Modell	Rollen- anordnung	Masse innen mm	Masse aussen mm	Volumen ca lt.	Rad-Ø mm	Tragkraft ca. kg	Gewicht ca.kg	Artikelnummer
D 1508 / 360	B	900 x 500 x 800	970x 560x 1005	360	125	200	26	GA020150823
D 1508 / 360 PVC*	B	900 x 500 x 800	990x 590x 1005	360	125	200	30	GA220150823
D 1539 / 690	B	1000 x 575 x 1200	1070x 635x 1475	690	200	300	40	GA020153913
D 1539 / 690 PVC*	B	1000 x 575 x 1200	1090x 665x 1475	690	200	300	44	GA220153913
D 1539 / 1050	B	1250 x 700 x 1200	1320x 760x 1475	1050	200	300	52	GA020153914
D 1539 / 1050 PVC*	B	1250 x 700 x 1200	1340x 790x 1475	1050	200	300	57	GA220153914

\* PVC = mit Stosspuffer Blau unten