

## CLOISONS ALU ECO

## Exécution générale

Parois et portes en panneau TRESPA HPL, panneau compact, épaisseur 13 mm, résistant, âme noire, surface satin, décor double face.

Couleur: Sélectionnable dans la cinquantaine de couleurs de la palette TRESPA Uni Colours. Autres couleurs/décors sur demande.

Construction sans cadre, autoportante avec profilé de sta-bilisation supérieur et pieds de paroi réglables (± 20 mm) avec rosace de fond. Dans certain cas, le pied de paroi est collé au sol avec une rosace. Système avec matériel robuste et résistant à la corrosion, en aluminium éloxé incolore, monté de manière invisible de l'extérieur dans des trous borgnes. Hauteur des cloisons: 1950 mm

Garde au sol: 150 mm

Hauteur chant supérieur de la cabine: 2100 mm Autres hauteurs ou gardes au sol - ainsi qu'hauteurs de cadre - sur demande.

Jonctions des cloisons avec équerres (35/45/4 mm) en aluminium éloxé incolore. Montage avec fixations invi-sibles sur demande.

Porte s'ouvrant vers l'intérieur, fermeture à fleur avec la face et le linteau. Porte et paroi frontale avec battue et bu-toirs en caoutchouc comme amortisseur.

Vide de passage: 2050 mm

Largeur de porte: 600 mm (Standard)

Sur demande d'autres largeurs et hauteurs de porte sont

possibles.

WC-PMR: En général, ouverture vers l'extérieur avec poignée. Largeur de porte min: 820 mm.

Fixation avec paumelles hautement résistantes en aluminium anodisé incolore (3 pièces). En cas d'ouverture de porte vers l'extérieur, les fiches seront visibles.

Equipé à l'intérieur avec un verrou en applique et à l'extérieur d'une rosace rouge/blanc et déverrouillage de secours, le tout en aluminium anodisé incolore. Pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur, un amortisseur peut être monté.

Il est également possible de poser des poignées aux cabines et/ou un cylindre en acier chromé-nickelé, incl. caisse pour serrure TRESPA HPL panneau compact. Garniture: Poignée Glutz Topaz 30.030, rosaces pour poignée 5632 C, rosace pour WC 5632C.4 avec indicateur rouge/vert, serrure Glutz Swiss 1001. Chaque cabine est équipée d'un crochet, servant également de butoir de porte. Sur demande, un texte/motif peut être gravé sur la cabine.



















