

Chariot avec fond à ressort

Le principe est ingénieux : le poids du chargement fait descendre le fond progressivement. Lors du déchargement, le fond remonte lentement. La hauteur de chargement reste ainsi constante. La marchandise peut toujours être retirée dans une position ergonomique favorable. Un travail respectueux du dos, sans fatigue et efficace est garanti.

Le chariot à fond à ressort en aluminium anodisé est indispensable dans les blanchisseries d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux, dans les bibliothèques, dans l'industrie, etc.

Caractéristiques :

- en aluminium anodisé
- profilés de bordure périphériques très robustes en partie supérieure et inférieure assurant une forme durable du chariot
- tampon de protection en PVC élastique et interchangeable, bleu (en option rouge, gris ou jaune) sur le profilé supérieur, protège le chariot, les murs et les portes ; les différentes couleurs permettent d'identifier les chariots selon la force du ressort
- le fond à ressort ne se bloque pas, même en cas de charge unilatérale
- force du ressort réglable ultérieurement
- répond aux exigences d'hygiène, facile à nettoyer
- faible poids propre
- roues en caoutchouc, Ø 125 mm, gris, anti-traces, avec protection anti-fils
- disposition des roues B ou D



No d'article	Volume L	Force du ressort kg	Disposition des roues	Dimensions extérieures L x l x H mm
GA222140809	180	25	D	855 x 550 x 760
GA022140808	180	50	D	855 x 550 x 760
GA222140803	380	25	D	1115 x 690 x 855
GA222140804	380	50	D	1115 x 690 x 855
GA022140802	380	70	B	1115 x 690 x 855
GA022540801	615	70	B	1515 x 740 x 895
GA222540808	615	70	D	1515 x 740 x 905