

## Transportwagen aus Leichtmetall

Unsere Transportwagen sind äusserst robust und formstabil und eignen sich zum Transport jeglicher Waren. Sie sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen und Grössen, mit oder ohne Sicken erhältlich.

### Serienmässige Ausstattung:

- eloxiertes Aluminium
- umlaufende, sehr stabile Randprofile oben und unten sorgen für eine beständige Wagenform
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit äusserst stabil verbunden
- stabile Fahrwerkträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Räder mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremsen
- Rollenordnung D, andere Rollenordnung auf Anfrage
- Optional: Zylinderschloss zu Deckel
- Eigengewicht 16 - 32 kg

### Transportwagen ohne Sicken

Dieser Transportwagen hat keine formstabilisierenden Vertiefungen. Die glatte Oberfläche lässt sich leicht reinigen.



Artikel-Nr.	Volumen L	Aussenmass L x B x H mm	Rad-Ø mm
GA020100807	230	730 x 580 x 760	100



## Transportwagen mit Sicken

Die Wände sind mit umlaufenden Sicken verstärkt. Diese formstabilisierenden Vertiefungen erhöhen die strukturelle Festigkeit des Wagens. Dadurch ist der Wagen widerstandsfähiger gegen Verformung – besonders bei schweren Lasten und rauer Handhabung.

Artikel-Nr.	Volumen L	Ausführung	Aussenmass L x B x H mm	Rad-Ø mm
GA020300802	223		730 x 580 x 740	100
GA220300833	223	mit Deckel	760 x 580 x 745	100
GA220300813	223	mit Stosspuffer Blau oben	730 x 580 x 740	100
GA220300803	229		730 x 605 x 730	100
GA220300835	229	mit Deckel	760 x 605 x 735	100
GA220300817	229	mit Stosspuffer Blau oben	730 x 605 x 730	100
GA020300805	322		990 x 580 x 770	100
GA220300839	322	mit Deckel	1020 x 605 x 775	100
GA220300865	322	mit Stosspuffer Blau oben	990 x 580 x 770	100
GA220300852	415		1030 x 670 x 845	125
GA220300842	415	mit Deckel	1060 x 695 x 850	125
GA220300820	415	mit Stosspuffer Blau oben	1030 x 670 x 845	125
GA220300854	430	Wände und Boden gelocht	1130 x 630 x 835	125
GA220300819	430	mit Stosspuffer Blau oben, Wände und Boden gelocht	1130 x 630 x 835	125
GA220300853	560		1280 x 680 x 870	125
GA220300844	560	mit Deckel	1310 x 705 x 875	125
GA220300821	560	mit Stosspuffer Blau oben	1280 x 680 x 870	125
GA020300810	656		1280 x 730 x 935	125
GA220300846	656	mit Deckel	1310 x 755 x 940	125
GA220300811	656	mit Stosspuffer Blau oben	1280 x 730 x 935	125