

## Transportwagen mit absenkbarer Längswand

Die Längswand dieses Modells kann bis zu zwei Dritteln abgesenkt werden. Dies ist optimal bei beengten Platzverhältnissen wie z.B. schmalen Gängen. Mit Deckel ist dieser Transportwagen brandschutztauglich.

### Serienmässige Ausstattung:

- aus eloxiertem Aluminium
- mit einer stufenlos bis zur Hälfte absenkbaren Längswand
- absenkbare Längswand und Front ohne Sicken
- Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit äusserst stabil verbunden
- stabile Fahrwerkträger aus verzinktem Stahl
- Radgehäuse aus verzinktem Stahl, Räder mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Lauffläche aus thermoplastischem, geräuscharmem Gummi
- Radkörper aus Polypropylen (Supratech), Grau, spurlos, mit Präzisionskugellager
- Rad-Durchmesser 125 mm
- Optional: Zylinderschloss zu Deckel



Artikel-Nr.	Volumen L	Ausführung	Aussenmass L x B x H mm	Rollenanordnung	Rad-Ø mm
GA020370801	360		930 x 525 x 985	B	125
GA220370831	360	mit Deckel	960 x 550 x 990	B	125
GA020370802	650		1280 x 675 x 985	B	125
GA220370833	650	mit Deckel	1310 x 700 x 990	B	125